

Aushaltungskriterien - Rundholz

Holzart:	Buche
Verwendung:	Schälholz
Güteklassen:	B/C - 50% / 50%
Stärkeklasse:	4.Klasse bis - max. ca. 70 cm am Stock / 20% 3b nicht unter 35 cm Zopfdurchmesser o.R.
Rotkern:	erlaubt
Spritzkern:	erlaubt
Längen:	6 - maxm. 14 m, im Einzelfall auch 5m
Vermessung:	gemessen wird Mitte Stamm abzügl. 1cm Rinde bis Ø 50 darüber 2 cm
Längenzugabe:	minimum 20 cm
Risse:	bis maxm. 50 cm erlaubt - müssen jedoch in der ganzen Länge vergütet werden
Äste:	vereinzelte Äste erlaubt - Ø maxm. 10 cm - zwischen den Ästen müssen 3m fehlerfrei sein
Abnormitäten:	starke Ovalität, Hohlkehlen, Leisten u. starke Krümmung etc. sind nicht erlaubt
Drehwuchs:	bis maxm. 6 cm
Lieferzeitraum:	nach Absprache
Preis:	ab Wald oder frei Werk - je nach Vereinbarung
Zahlung:	nach Vereinbarung
S-Haken:	Nicht Erlaubt
Schadholz	nach Absprache als separates Los eventuell möglich